

PULIMATIC



nuovo pulitore automatico
della riserva dei fusi
new automatic cleaner
of thread reserves of the
spindles

SER.MA.TES. Srl
Macchine Tessili

PULIMATIC



La completa eliminazione della riserva che si deposita alla base della parte girante del fuso ad ogni ciclo di levata è condizione indispensabile per un riavviamento senza rotture dei fili. Se ciò non vale per tutti i tipi di filato, per alcuni tipi (poliestere, acrilici, elasticizzati) e per certi titoli il problema assume importanza enorme.

Il dispositivo pulimatic, applicabile a tutti i tipi di filatoi più impiegati nelle aziende tessili, soddisfa pienamente l'esigenza di pulizia della riserva.

Ad ogni ciclo di riempimento della bobina interviene in modo automatico e con una azione molto delicata (senza provocare perdite di giri del fuso) elimina tutte le spire di riserva della levata precedente.

The entire removal of thread reserve which deposits on the base of spindle's upper part at every doffing cycle is the essential condition in order to start up the ring spinning frame for the new cycle, after doffing, without end breakages. If it is so for all kinds of yarn and all the counts, for some kinds of yarn (polyester, acrylic, elastic filaments with Lycra a.s.o.) and some kinds of counts the problem assumes an enormous importance.

The Pulimatic, which can be applied to all the ring spinning frames mostly employed in the textile mills, fulfills completely the needs of reserve cleaning.

The Pulimatic intervenes automatically at every doffing cycle and with a very soft action (without any losses on the single spindle speed) eliminates all the thread reserves of the previous doffing cycle.

nuovo pulitore automatico della riserva dei fusi

new automatic cleaner of thread reserves of the spindles



Applicabile ai principali tipi di filatoi Rieter, Zinser, Marzoli etc. Completamente automatico: inizio ciclo di pulizia dopo ogni levata. Facilità d'uso e manutenzione minima. Migliora la qualità del filato. Diminuisce fino al 10% le rotture dei fili in partenza.

La pulizia del residuo della riserva è una operazione molto facile. L'operatore elimina i filacci dopo una o più levate aprendo la cassa filtro come in figura.


Applicable to main types of spinning machines Rieter, Zinser, Marzoli etc. Completely automatic: start of cleaning cycle after each doffing. Easy to use and minimal maintenance. Improves the quality of the thread. Decreases thread failures at start-up to 10%.

The cleaning of the reserve residue is a very easy. This operation eliminates the bast fiber after one or more doffing by opening the filter case as shown in the diagram.

SER.MA.TES. Srl
Macchine Tessili

www.sermates.com

Alimentazione tramite catena portacavi - Feed by means of cable reel chain
Velocità di lavoro 7,8 mt./min. - Works speed 7,8 meters/min.
Tempo totale per ogni ciclo di pulizia 10 min. - Overall cleaning cycle time 10 min.
Potenza di aspirazione 7.800 giri/min. - Suction power 7.800 tours/min.



La SER.MA.TES s.r.l. si riserva il diritto di modificare le dimensioni ed i dettagli tecnici delle macchine senza preavviso.
SER.MA.TES. s.r.l. reserves the right to modify the dimensions and technical details of the machines, without notice.

SER.MA.TES. Srl
Macchine Tessili

Via Chiari, 27/E - 25033 COLOGNE (BS) ITALIA
+39 030 7156503 +39 030 7050193